

Ouverture et ventilation des toitures ardoises

Accessoires de toiture.


Nouveauté !
Surface de ventilation
145 cm²

1 - Chatière pour ventilation de sous-toiture

| Désignation | Référence | Surface de ventilation |
|--|----------------|------------------------|
| Chatière pente mini 40 % | TAC145 | 145 cm ² |
| Chatière "Finistère" pente mini 45 % | TACF145 | 145 cm ² |
| Adaptateur pour chatière TAC145 et TACF145 | AVTX | Ø 100/125 |

Adaptateur

Cet adaptateur permet le raccordement d'une ventilation sur les chatières TAC145 et TACF145. La surface de ventilation à prendre en considération est celle de la chatière.



- Discrète et esthétique, la chatière pour ventilation de sous-toiture s'intègre parfaitement aux couvertures en ardoises, grâce à sa forme et à sa teinte.
- La fabrication en Styrosun® garantit une grande résistance aux chocs et une excellente tenue des couleurs.
- Les dimensions sont optimisées pour permettre un minimum de découpe d'ardoises (4 ou 5 ardoises dans les modèles les plus utilisés, de 18x30 à 25x40).
- La structure en nid d'abeilles permet une extrême résistance mécanique, et limite la pénétration des vents violents. De plus, cette grille correspond à 2 épaisseurs d'ardoise, ce qui contribue à la discrétion et à l'esthétique.
- Rainure permettant la fixation avec un crochet ardoise.
- 3 trous de fixation en cas de pose sur le liteau.
- Surface en relief pour être en alignement avec le rang d'ardoises adjacent.
- Nervures anti-capillarité et casquette arrière.
- Surface de ventilation très performante. Sa large ouverture permet une ventilation de 145 cm².
- Cette chatière s'utilise sur des toits ayant une pente supérieure à 40%.

